

T0108 - 650 gr

# FLUOMAX



[www.telfor.pt/\\_fluomax\\_es](http://www.telfor.pt/_fluomax_es)

|                           |  |                      |
|---------------------------|--|----------------------|
| Material                  | 100% pes   | DIN ISO 2076         |
|                           | 1100 dtex  | DIN ISO 2060         |
| Peso                      | 650 g/m2   | EN ISO 2286-2        |
| Espessura                 | 0.55 mm  |                      |
| Caraterísticas            | <b>Frente / Reverso:</b> Soldable/Protección contra hongos y microbios / Protección UV |                      |
| Resistencia a Rotura      | <b>Telaraña:</b> 2400 N/5cm  | EN ISO 1421          |
|                           | <b>Trama:</b> 2400 N/5cm   |                      |
| Resistencia al Rasgón     | <b>Telaraña:</b> 270 N/5cm   | DIN 53363            |
|                           | <b>Trama:</b> 270 N/5cm  |                      |
| Adhesión                  | 120 N/5cm  | EN ISO 2411          |
| Resistencia a las Grietas | Sin grietas  | 100000 x DIN 53359 A |
| Transmisión de Luz        | 9%   | 550 NM               |
| Reflexión                 | 87.5%  |                      |
| Absorción                 | 3.5%   |                      |
| Resistencia a la Luz      | 7-8 Note   | DIN EN ISO 105 B02   |
| Inflamabilidad            | B1   | DIN 4102             |
|                           | M2   | NFP 92507            |
| Reacción al Fuego         | B-S2 Do BS 7837  | EN 13501-1           |
|                           | CALIFORNIA   | T14                  |
|                           | GOST   |                      |
| Garantía                  | 10 Años  |                      |
| Ancho del Rollo           | 218 / 250 / 300 cm   |                      |

