

T1108 - 725 gr

FLUOMAX



www.telfor.pt/_fluomax_es

Material	100% pes	DIN ISO 2076
	1100 dtex	DIN ISO 2060
Peso	725 g/m2	EN ISO 2286-2
Espesor	0.60 mm	
Caraterísticas	Frente / Reverso: Soldable/Protección contra hongo y microbios / Protección UV	
Resistencia a Rotura	Telaraña: 3000 N/5cm	EN ISO 1421
	Trama: 2800 N/5cm	
Resistencia al Rasgón	Telaraña: 300 N/5cm	DIN 53363
	Trama: 300 N/5cm	
Adhesión	120 N/5cm	EN ISO 2411
Resistencia a las Grietas	Sin grietas	100000 x DIN 53359 A
Transmisión de Luz	8%	550 NM
Reflexión	88%	
Absorción	4%	
Resistencia a la Luz	7-8 Note	DIN EN ISO 105 B02
Resistencia a la Temperatura	-30/+70 °C	
Inflamabilidad	B1	DIN 4102
	M2	NFP 92507
Reacción al Fuego	B-S2 D0 BS 7837	EN 13501-1
	CALIFORNIA	T14
	GOST	
Garantía	15 Años	
Ancho del Rollo	218 / 250 / 300 cm	

