

T3108 - 1150 gr

# FLUOMAX



[www.telfor.pt/\\_fluomax\\_es](http://www.telfor.pt/_fluomax_es)

Material	100% pes	DIN ISO 2076
	1670 dtex	DIN ISO 2060
Peso	1150 g/m2	EN ISO 2286-2
Espesor	1.00 mm	
Caraterísticas	<b>Frente / Reverso:</b> Soldable/Protección contra hongos y microbios / Protección UV	
Resistencia a Rotura	<b>Telaraña:</b> 5500 N/5cm	EN ISO 1421
	<b>Trama:</b> 5000 N/5cm	
Resistencia al Rasgón	<b>Telaraña:</b> 800 N/5cm	DIN 53363
	<b>Trama:</b> 800 N/5cm	
Adhesión	120 N/5cm	EN ISO 2411
Resistencia a las Grietas	Sin grietas	100000 x DIN 53359 A
Transmisión de Luz	4%	550 NM
Reflexión	91%	
Absorción	5%	
Resistencia a la Luz	7-8 Note	DIN EN ISO 105 B02
Resistencia a la Temperatura	-30/+70 °C	
Inflamabilidad	B1	DIN 4102
	M2	NFP 92507
Reacción al Fuego	B-S2 Do BS 7837	EN 13501-1
	CALIFORNIA	T14
	GOST	
Garantía	15 Años	
Ancho del Rollo	218 / 250 / 300 cm	

