

CONTENEDORES DE BIOGÁS

# BAKÚ/Bg160



[www.telfor.pt/\\_contenedores\\_de\\_biogas](http://www.telfor.pt/_contenedores_de_biogas)

Material	100% pes - 1100 dtex	DIN EN ISO 2286-2
Peso	900 g/m <sup>2</sup>	
Características	ABUV	
Lacado	1/1	
Grabación en Relieve	Mate	
Resistencia a Rotura	Telaraña : 3000 N/5cm	EN ISO 1421-1
	Trama: 2800 N/5cm	
Resistencia al Rasgón	Telaraña : 300 N	DIN 53 363
	Trama: 300 N	
Adhesión	100 N/5cm	EN ISO 2411
Permeabilidad al Gas	<400 cm <sup>3</sup> / m <sup>2</sup> .bar.d	ISO 151 05-1/ DIN 53380
Resistencia a la Temperatura	-30/+70°C	DIN EN 1876-2
Resistencia a la Luz (excepto blanco)	7-8	ISO 105 B02
Inflamabilidad	M2	NFP 92507
	B1	DIN 4102
Aplicación	Agricultura/Instalación y producción de biogás (resistente a la hidrólisis)	

### Observación:

- Disponible en cualquier color
- Ancho: 300 cm
- Pedido mínimo de 1000 LM