

CONTENEDORES DE BIOGÁS

# BOGOTÁ / B6061



[www.telfor.pt/\\_contenedores\\_de\\_biogas](http://www.telfor.pt/_contenedores_de_biogas)

Material	100% pes - 1100 dtex	
Peso	1150 g/m <sup>2</sup>	DIN EN ISO 2286-2
Características	ABUV	
Lacado	1/1	
Grabación en Relieve	Mate	
Resistencia a Rotura	<b>Telaraña:</b> 3800 N/5cm <b>Trama:</b> 3500 N/5cm	EN ISO 1421-1
Resistencia al Rasgón	<b>Telaraña:</b> 550 N <b>Trama:</b> 500N	DIN 53 363
Adhesión	100 N/5cm	EN ISO 2411
Resistencia a la Temperatura	-30/+70°C	DIN EN 1876-2
Permeabilidad al Gas	<400 cm <sup>3</sup> / m <sup>2</sup> .bar.d	ISO 15105-1/ DIN 53380
Resistencia a la Luz (excepto blanco)	7-8	ISO 105 B02
Inflamabilidad	<100 mm/min	ISO 3795
Aplicación	Agricultura/Instalación y producción de biogás (resistente a la hidrólisis)	

## Observación:

-Pedido mínimo de 1000 LM

## Color disponible:



Color: 7264

300 cm