

CONTENEDORES DE BIOGÁS

# BUCAREST/B6160



[www.telfor.pt/\\_contenedores\\_de\\_biogas](http://www.telfor.pt/_contenedores_de_biogas)

Material	100% pes - 1100 dtex	
Peso	1150 g/m2	DIN EN ISO 2286-2
Caraterísticas	ABUV	
Lacado	1/1	
Grabación en Relieve	Mate	
Resistencia a Rotura	Telaraña : 4000 N/5cm	EN ISO 1421-1
	Trama: 3500 N/5cm	
Resistencia al Rasgón	Telaraña : 550 N	DIN 53 363
	Trama: 500 N	
Adhesión	100 N/5cm	EN ISO 2411
Permeabilidad al Gas	<400 cm3/ m2.bar.d	ISO 15105-1/DIN 53 380
Resistencia a la Temperatura	-30/+70°C	DIN EN 1876-2
Resistencia a la Luz (excepto blanco)	7-8	ISO 105 B02
Inflamabilidad	M2	NFP 92 507
	B1	DIN 4102
Aplicación	Agricultura/Instalación y producción de biogás (resistente a la hidrólisis)	

## Observación:

- Pedido mínimo de 1000 LM

## Color disponible:



Color: 7264

300 cm