

CONTENEDORES DE BIOGÁS

LEEDS/B6762

B1

www.telfor.pt/_contenedores_de_biogas

Material	100% pes - 1670 dtex	
Peso	1350 g/m2	DIN EN ISO 2286-2
Tipo de Tejeduría	P3/3	DIN ISO 9354
Caraterísticas	ABUV	
Lacado	1/1	
Nota	Siofluo	
Grabación en Relieve	Brillo	
Resistencia a Rotura	Telaraña : 7500 N/5cm	EN ISO 1421-1
	Trama: 6500 N/5cm	
Resistencia al Rasgón	Telaraña : 1000 N	DIN 53 363
	Trama: 1000 N	
Adhesión	120 N/5cm	EN ISO 2411
Permeabilidad al Gas	<400 cm3/m2.bar.d	ISO 15105-1/DIN 53 380
Resistencia a la Temperatura	-30/+70°C	DIN EN 1876-2
Resistencia a la Luz (excepto blanco)	7-8	ISO 105 B02
Inflamabilidad	B1	DIN 4102
Reacción al Fuego	C-S2, Do	EN 13501-1
Aplicación	Agricultura/Instalación y producción de biogás (resistente a la hidrólisis)	

Observación:

- Disponible en cualquier color
- Ancho: 250/300 cm
- Pedido mínimo de 1000 LM