

CONTENEDORES DE BIOGÁS

# LIEJA/B6711

[www.telfor.pt/\\_contenedores\\_de\\_biogas](http://www.telfor.pt/_contenedores_de_biogas)

Material	100% pes - 2200 dtex	
Peso	1650 g/m2	DIN EN ISO 2286-2
Tipo de Tejeduría	P3/3	DIN ISO 9354
Caraterísticas	ABUV	
Lacado	1/1	
Nota	Siofluo	
Grabación en Relieve	Brillo	
Resistencia a Rotura	Telaraña : 10000 N/5cm	EN ISO 1421-1
	Trama: 8500 N/5cm	
Resistencia al Rasgón	Telaraña : 1500 N	DIN 53 363
	Trama: 1500 N	
Adhesión	150 N/5cm	EN ISO 2411
Permeabilidad al Gas	<400 cm3/m2.bar.d	ISO 15105-1/DIN 53 380
Resistencia a la Temperatura	-30/+70°C	DIN EN 1876-2
Resistencia a la Luz (excepto blanco)	7-8	ISO 105 B02
Reacción al Fuego	C-S3, Do	EN 13501-1
Aplicación	Agricultura/Instalación y producción de biogás (resistente a la hidrólisis)	

## Observación:

- Disponible en cualquier color
- Ancho: 250/300 cm
- Pedido mínimo de 1000 LM