

MILITAR

GLASGOW/S8150



www.telfor.pt/_militar_es

Material	100% pes - 1100 dtex	
Peso	700 g/m2	DIN EN ISO 2286-2
Caratrísticas	ABUV	
Grabación en Relieve	Super mate	
Resistencia a Rotura	Telaraña: 2700 N/5cm	EN ISO 1421-1
	Trama: 2700 N/5cm	
Resistencia al Rasgón	Telaraña: 230 N	DIN 53 363
	Trama: 230 N	
Adhesión	100 N/5cm	EN ISO 2411
Resistencia a la Temperatura	-30/+70°C	DIN EN 1876-2
Resistencia a la Luz (excepto blanco y medio transparente)	7-8	ISO 105 B02
Inflamabilidad	Classe B	NF G 07 184
Conformidades		FD 6164 E
		P 10-54
		STB 731/01/TSC/STB
		SDT/CCTP-09-MT-31 VS 2
		STB/Nº2011-241812 DT/ST/DGA IP/ MC/PMA VS 1
Aplicación	Militar/Carpas/ Infrarrojos	IR-COLORS 1947/6597/6929/6986/6987

Observación:

- Pedido mínimo de 1000 LM

Colores disponibles:



Color: 7264

218 cm



Color: 6158

218 cm



Color: 7999

218 cm