

PAREDES LATERALES

TALLIN / C7456



www.telfor.pt/_camping_es

| | | |
|--|-----------------------------|-------------------|
| Material | 100% pes - 1100 dtex | |
| Peso | 450 g/m2 | DIN EN ISO 2286-2 |
| Caraterísticas | ABUV | |
| Lacado | 1/1 | |
| Grabación en Relieve | LIN | |
| Resistencia a Rotura | Telaraña: 2500 N/5cm | EN ISO 1421-1 |
| | Trama: 1800 N/5cm | |
| Resistencia al Rasgón | Telaraña: 250 N | DIN 53363 |
| | Trama: 250 N | |
| Adhesión | 70 N/5cm | EN ISO 2411 |
| Resistencia a la Temperatura | -30/+70°C | DIN EN 1876-2 |
| Resistencia a la Luz (excepto blanco y medio transparente) | 7 - 8 | ISO 105 B02 |
| Inflamabilidad | <100 mm/min | ISO 3795 |
| Aplicación | Camping / Paredes laterales | |

Colores disponibles:



Color: 1617

150 cm



Color: 4001

150 cm



Color: 5041

150 cm



Color: 6195

150 cm



Color: 7005

150 cm



Color: 7006

150 cm




Color: 7007

150 cm



Color: 7009

150 cm



Color: 7211

150 cm



Color: 7222

150 cm



Color: 7999

150 cm



Color: 9002

150 cm