

T2108 - 1050 gr

# FLUOMAX



[www.telfor.pt/\\_fluomax\\_fr](http://www.telfor.pt/_fluomax_fr)

Matériau	100% pes	DIN ISO 2076
	1100 dtex	DIN ISO 2060
Poids	1050 g/m2	EN ISO 2286-2
Épaisseur	0.90 mm	
Caractéristiques	<b>Frente / Verso:</b> Soldável / Proteção contra fungos e micróbios / Proteção UV	
Résistance à la Rupture	<b>Toile:</b> 4000 N/5cm	EN ISO 1421
	<b>Maillage:</b> 4000 N/5cm	
Résistance à la Déchirure	<b>Toile:</b> 600 N/5cm	DIN 53363
	<b>Maillage:</b> 500 N/5cm	
Adhésion	120 N/5cm	EN ISO 2411
Résistance aux Fissures	(sans fissures)	100000 x DIN 53359 A
Transmission de Lumière	5%	550 NM
Réflexion	90,5%	
Absorption	4,5%	
Résistance à la Lumière	7-8 Note	DIN EN ISO 105 B02
Résistance à la Température	-30/+70 °C	
Inflammabilité	B1	DIN 4102
	M2	NFP 92507
Réaction au Feu	B-S2 D0 BS 7837	EN 13501-1
	CALIFORNIA	T14
	GOST	
Garantie	15 Ans	
Largeur du Rouleau	218 / 250 / 300 cm	

