

T2108 - 1050 gr

FLUOMAX



www.telfor.pt/_fluomax_fr

Matériau	100% pes	DIN ISO 2076
	1100 dtex	DIN ISO 2060
Poids	1050 g/m2	EN ISO 2286-2
Épaisseur	0.90 mm	
Caractéristiques	Recto / Verso: Soudable / Protection contre champignons et microbes / Protection UV	
Résistance à la Rupture	Toile: 4000 N/5cm	EN ISO 1421
	Maillage: 4000 N/5cm	
Résistance à la Déchirure	Toile: 600 N/5cm	DIN 53363
	Maillage: 500 N/5cm	
Adhésion	120 N/5cm	EN ISO 2411
Résistance aux Fissures	(sans fissures)	100000 x DIN 53359 A
Transmission de Lumière	5%	550 NM
Réflexion	90,5%	
Absorption	4,5%	
Résistance à la Lumière	7-8 Note	DIN EN ISO 105 B02
Résistance à la Température	-30/+70 °C	
Inflammabilité	B1	DIN 4102
	M2	NFP 92507
Réaction au Feu	B-S2 D0 BS 7837	EN 13501-1
	CALIFORNIA	T14
	GOST	
Garantie	15 Ans	
Largeur du Rouleau	218 / 250 / 300 cm	

