

CONTENEURS BIOGAZ

# BEYROUTH/Bg18g



[www.telfor.pt/\\_conteneurs\\_biogaz](http://www.telfor.pt/_conteneurs_biogaz)

Matériau	100% pes - 1100 dtex	
Poids	900 g/m2	DIN EN ISO 2286-2
Caractéristiques	ABUV	
Laquage	1/1	
Gravure en Relief	Mat	
Résistance à la Rupture	<b>Toile:</b> 3000 N/5cm	EN ISO 1421-1
	<b>Maillage:</b> 2800 N/5cm	
Résistance à la Déchirure	<b>Toile:</b> 300 N	DIN 53 363
	<b>Maillage:</b> 300 N	
Adhésion	100 N/5cm	EN ISO 2411
Perméabilité au Gaz	<400 cm3/ m2.bar.d	ISO 15105-1/ DIN 53380
Résistance à la Température	-30/+70°C	DIN EN 1876-2
Résistance à la Lumière (sauf blanc)	7-8	ISO 105 B02
Inflammabilité	M2	NFP 92 507
	B1	DIN 4102
Application	Agriculture / Installation et production biogaz (résistant à la graisse)	

## Observations:

- Disponible dans n'importe quelle couleur
- Largeur: 300 cm
- Demande minimum de 1000 LM