

MILITAIRE

GLASGOW/S8150



www.telfor.pt/_militaire

Matériau	100% pes - 1100 dtex	
Poids	700 g/m2	DIN EN ISO 2286-2
Caractéristiques	ABUV	
Gravure en Relief	Super mat	
Résistance à la Rupture	Toile: 2700 N/5cm	EN ISO 1421-1
	Maillage: 2700 N/5cm	
Résistance à la Déchirure	Toile: 230 N	DIN 53 363
	Maillage: 230 N	
Adhésion	100 N/5cm	EN ISO 2411
Résistance à la Température	-30/+70°C	DIN EN 1876-2
Résistance à la Lumière (sauf blanc et demi transparent)	7-8	ISO 105 B02
Inflammabilité	Classe B	NF G 07 184
Conformités		FD 6164 E
		P 10-54
		STB 731/01/TSC/STB
		SDT/CCTP-09-MT-31 VS 2
		STB/N°2011-241812 DT/ST/DGA IP/ MC/PMA VS 1
Application	Militaire/Tentes/Infrarouges	IR-COLORS 1947/6597/6929/6986/6987

Observations:

- Demande minimum de 1000 LM


Couleurs disponibles:



Couleur: 7264



Couleur: 6158



Couleur: 7999

218 cm

218 cm

218 cm