

PORTES ROULANTES

PANAMÁ

STAN
DARD

www.telfor.pt/_portes_roulantes

Matériau	100% pes - 1100 dtex	
Poids	900 g/m2	DIN EN ISO 2286-2
Laquage	1/1	
Gravure en Relief	Luminosité	
Résistance à la Rupture	Toile: 4000 N/5cm	EN ISO 1421-1
	Maillage: 4000 N/5cm	
Résistance à la Déchirure	Toile: 600 N	DIN 53 363
	Maillage: 500 N	
Adhésion	100 N/5cm	EN ISO 2411
Résistance à la Température	-30/+70°C	EN ISO 1876-2
Résistance à la Lumière (sauf blanc et demi transparent)	7-8	ISO 105 B02
Inflammabilité	<100 mm/min	ISO 3795
Application	Portes roulantes	

Couleurs disponibles:



Couleur: 1001 300 cm



Couleur: 1003 300 cm



Couleur: 1018 300 cm



Couleur: 1021 300 cm




Couleur: 1024 300 cm




Couleur: 1025 300 cm



Couleur: 1059 300 cm



Couleur: 1622 300 cm



Couleur: 1623 300 cm



Couleur: 3001 300 cm



Couleur: 3002 300 cm



Couleur: 3015 300 cm



Couleur: 3016 300 cm



Couleur: 3017 300 cm



Couleur: 3018 300 cm



Couleur: 3021 300 cm



Couleur: 3056 300 cm



Couleur: 3057 300 cm



Couleur: 3105 300 cm



Couleur: 5001 300 cm