

IMPERMÉABILITÉ

OVIEDO/W30 30 3600

STAN
DARD

www.telfor.pt/_filets_construction_et_industrie

| | | |
|--------------------------------------|---|-------------------|
| Matériau | 100% pes - 1100 dtex | |
| Type de Tissage | L 1:1 | |
| Poids | Total: 125 g/m2 | DIN EN ISO 2286-2 |
| | Tissu: 66 g/m2 | |
| | Revêtement: 59 g/m2 PVC | |
| Construction | Toile: 30 thr/cm | |
| | Maillage: 30 thr/cm | |
| Résistance à la Rupture | Toile: 1150 N/5cm | EN ISO 1421-1 |
| | Maillage: 1150 N/5cm | |
| Retrait à 200°C/10min | Toile: <3,5% | DIN 53354 |
| | Maillage: <2,0% | |
| Allongement | Toile: >15% | EN ISO 1421-1 |
| | Maillage: >15% | |
| Résistance à la Température | -30/+70°C | DIN EN 1876-2 |
| Résistance à la Lumière (sauf blanc) | | ISO 105 B02 |
| Inflammabilité | | NFP 92 507 |
| Épaisseur | 0,5 mm | DIN 5084 |
| Application | Renforcements couvertures / Doublages pour piscines | |