

MAILLAGE LOURD

# SALZBOURG / W80 80 06H5

STAN  
DARD

[www.telfor.pt/\\_filets\\_construction\\_et\\_industrie](http://www.telfor.pt/_filets_construction_et_industrie)

Matériau	100% pes - 1100 dtex	
Type de Tissage	8.0x8.0 h5 dobby	
Poids	<b>Total:</b> 400 g/m2	DIN EN ISO 2286/2
	<b>Tissu:</b> 180 g/m2	
	<b>Revêtement:</b> 220 g/m2	
Construction	<b>Toile:</b> 80 thr/cm	
	<b>Maillage:</b> 80 thr/cm	
Résistance à la Rupture	<b>Toile:</b> >=2000 N/5cm	EN ISO 1421/1
	<b>Maillage:</b> >=2000 N/5cm	
Allongement	<b>Toile:</b> >15%	EN ISO 1421/1
	<b>Maillage:</b> >15%	
Retrait à 200°C/10min	<b>Toile:</b> <=3.5%	DIN 53354
	<b>Maillage:</b> <=2.5%	
Résistance à la Température	-30/+70°C	DIN EN 1876/2
Résistance à la Lumière (sauf blanc)	6 - 8	ISO 105 B02
Inflammabilité		ISO 3795
Épaisseur	1 mm	DIN 5084
Application	Lignes de haute résistance / Contention de chargement / Rétention de terres / Construction civile	

Couleur disponible:



Couleur: 7999

200 cm