

PISCINES


DALLAS

STAN
DARD

www.telfor.pt/_piscines

Matériau	100% pes - 1100 dtex	
Poids	Total: 250 (+-10) g/m2	DIN EN ISO 2286-2
	Tissu: 120 g/m2	
	Revêtement: 130 g/m2	
Construction	Toile: 5 (+-0,5) thr/cm	
	Maillage: 5 (+-0,5) thr/cm	
Résistance à la Rupture	Toile: >=1600 N/5cm	EN ISO 1421-1
	Maillage: >=1600 N/5cm	
Allongement	Toile: >=20%	EN ISO 1421-1
	Maillage: >=20%	
Retrait à 200°C/10min	Toile: <=3,5%	DIN 53354
	Maillage: <=2,5%	
Résistance à la Température	-30/+70°C	DIN EN 1876-2
Résistance à la Lumière (sauf blanc)	6 - 8	ISO 105 B02
Inflammabilité	<100 mm/min	ISO 3795
Épaisseur	0,60 mm	DIN 5084
Conformités		NFP 90-306
Application	Couvertures en filet pour piscines	

Couleurs disponibles:



Couleur: 1399 210 / 320 cm



Couleur: 5601 210 cm



Couleur: 6601 210 / 320 cm




Couleur: 6602 210 cm



Couleur: 7601 210 cm



Couleur: 7999 210 / 320 cm



Couleur: 9917 210 cm