

MAILLAGE LOURD

# SÃO PAULO/L30 30 11H5

STAN  
DARD

[www.telfor.pt/\\_maillage\\_lourd](http://www.telfor.pt/_maillage_lourd)

Matériau	100% pes - 1100 dtex	
Type de Tissage	3.0x3.0 l5 dobby	
Poids	<b>Total:</b> 900 g/m2	DIN EN ISO 2286-2
	<b>Tissu:</b> 90 g/m2	
	<b>Revêtement:</b> 810 g/m2	
Construction	<b>Toile:</b> 30 thr/cm	
	<b>Maillage:</b> 30 thr/cm	
Résistance à la Rupture	<b>Toile:</b> >=1600 N/5cm	EN ISO 1421-1
	<b>Maillage:</b> >=1600 N/5cm	
Allongement	<b>Toile:</b> >15%	EN ISO 1421-1
	<b>Maillage:</b> >15%	
Retrait à 200°C/10min	<b>Toile:</b> <=3.5%	DIN 53354
	<b>Maillage:</b> <=3.5%	
Résistance à la Température	-30/+70°C	DIN EN 1876-2
Résistance à la Lumière (sauf blanc)	6 - 8	ISO 105 B02
Facteur d'Ouverture	20%	
Inflammabilité		NFP 92 507
Épaisseur	1.5 mm	DIN 5084
Application	Lignes de haute résistance / Contention de chargement / Rétention de terres / Construction civile	

## Couleurs disponibles:



Couleur: 7999

200 cm