

MURS LATÉRAUX

# SANTIAGO/C2349

[www.telfor.pt/\\_camping\\_loisir\\_et\\_sport](http://www.telfor.pt/_camping_loisir_et_sport)

Matériau	100% pes - 280 dtex	
Poids	350 g/m2	DIN EN ISO 2286-2
Caractéristiques	ABUV	
Laquage	1/1	
Gravure en Relief	LIN	
Résistance à la Rupture	Toile: 1100 N/5cm	EN ISO 1421-1
	Maillage: 1000 N/5cm	
Résistance à la Déchirure	Toile: 60 N	ISO 4674-1A
	Maillage: 30 N	
Adhésion	60 N/5cm	EN ISO 2411
Résistance à la Température	-30/+70°C	DIN EN 1876-2
Résistance à la Lumière (sauf blanc et demi transparent)	7 - 8	ISO 105 B02
Inflammabilité	<100 mm/min	ISO 3795
Application	Camping / Murs latéraux	

## Observations:

- Demande minimum de 2000 LM

## Couleurs disponibles:



Couleur: 1628 150 cm



Couleur: 1696 150 cm



Couleur: 5189 150 cm



Couleur: 5265 150 cm



Couleur: 6342 150 cm



Couleur: 7073 150 cm



Couleur: 7195 150 cm



Couleur: 7212 150 cm



Couleur: 7999 150 cm