

BANNIÈRE AVEC REVÊTEMENT

# DIAMOND HOT PREMIUM / P1201



[www.telfor.pt/\\_banniere\\_avec\\_revêtement](http://www.telfor.pt/_banniere_avec_revêtement)

|                             |  |                   |
|-----------------------------|--|-------------------|
| Matériau                    | 100% pes - 167 dtex  |                   |
|                             | 100% pes - 370 dtex  |                   |
| Poids                       | 360 g/m2   | DIN EN ISO 2286-2 |
| Résistance à la Rupture     | Toile: 1200 N/5cm  | EN ISO 1421-1     |
|                             | Maillage: 1200 N/5cm   |                   |
| Résistance à la Déchirure   | Toile: 40 N  | DIN 53 363        |
|                             | Maillage: 40 N   |                   |
| Adhésion                    | 30 N/ 5cm  | EN ISO 2411       |
| Résistance à la Température | -30/+70°C  | DIN EN 1876-2     |
| Application                 | Intérieur: Pop-up/roll-up/murs décoratifs/ scénarios/ systèmes d'encadrement/systèmes tensados/décoration intérieure/reproduction d'art/photographie professionnelle /couverture de murs |                   |
|                             | Extérieur: Décoration extérieure/systèmes d'encadrement/ systèmes tensados   |                   |
| Largeur                     | 320 cm   |                   |
| Couleur                     | 9917   |                   |

SOLVANT

ECO-SOLVANT

SOLVANT LÉGER

LATEX

UV CURABLE