

CHÃO

# PRETÓRIA / C2260

[www.telfor.pt/\\_campismo](http://www.telfor.pt/_campismo)

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| Material  | 100% pes - 280 dtex                                 |                   |
| Peso  | 260 g/m <sup>2</sup>                                | DIN EN ISO 2286-2 |
| Caraterísticas  | ABUV  |                   |
| Lacagem   | 1/1   |                   |
| Gravação em Relevo                                    | Matte   |                   |
| Resistência à Rutura                                  | <b>Teia:</b> 1100 N/5cm<br><b>Trama:</b> 1000 N/5cm | EN ISO 1421-1     |
| Resistência ao Rasgão                                 | <b>Teia:</b> 60 N<br><b>Trama:</b> 30 N             | ISO 4674-1A       |
| Adesão  | 50 N/5cm  | EN ISO 2411       |
| Resistência à Temperatura                             | -30/+70°C   | DIN EN 1876-2     |
| Resistência à Luz (exceto branco e meio transparente) | 7 - 8   | ISO 105 B02       |
| Inflamabilidade                                       | <100 mm/min   | ISO 3795          |
| Aplicação   | Chão / Pavimento para campismo                      |                   |

## Observações:

- Pedido mínimo de 1000 LM

## Cor disponível:



Color: 1617 240 / 260 / 300 cm