

CONTENÇÃO DE ESTRUME

# CALI/B6070

[www.telfor.pt/\\_contencao\\_estrume](http://www.telfor.pt/_contencao_estrume)

Material	100% pes - 1100 dtex	
Peso	1150 g/m <sup>2</sup>	DIN EN ISO 2286-2
Caraterísticas	ABUV	
Lacagem	1/1	
Gravação em Relevo	Matte	
Resistência à Rutura	Teia: 4000 N/5cm	EN ISO 1421-1
	Trama: 3500 N/5cm	
Resistência ao Rasgão	Teia: 550 N	DIN 53 363
	Trama: 500 N	
Adesão	100 N/5cm	EN ISO 2411
Permiabilidade ao Gás	<400 cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> .bar.d	ISO 15105-1/DIN 53 380
Resistência à Temperatura	-30/+70°C	DIN EN 1876-2
Resistência à Luz (exceto branco)	7-8	ISO 105 B02
Inflamabilidade	<100 mm/min	ISO 3795
Apliação	Agricultura / Instalação e produção biogás (resistente à hidrólise)	

## Observações:

- Disponível em qualquer cor
- Largura: 300 cm
- Pedido mínimo de 1000 LM