

CONTENTORES/BIOGÁS

BAKU / Bg160



www.telfor.pt/_contentores_biogas

| | | |
|-----------------------------------|---|-------------------------|
| Material | 100% pes - 1100 dtex | DIN EN ISO 2286-2 |
| Peso | 900 g/m ² | |
| Caraterísticas | ABUV | |
| Lacagem | 1/1 | |
| Gravação em Relevô | Matte | |
| Resistência à Rutura | Teia: 3000 N/5cm | EN ISO 1421-1 |
| | Trama: 2800 N/5cm | |
| Resistência ao Rasgão | Teia: 300 N | DIN 53 363 |
| | Trama: 300 N | |
| Adesão | 100 N/5cm | EN ISO 2411 |
| Permiabilidade ao Gás | <400 cm ³ / m ² .bar.d | ISO 151 05-1/ DIN 53380 |
| Resistência à Temperatura | -30/+70°C | DIN EN 1876-2 |
| Resistência à Luz (exceto branco) | 7-8 | ISO 105 B02 |
| Inflamabilidade | M2 | NFP 92507 |
| | B1 | DIN 4102 |
| Aplicação | Agricultura / Instalação e produção biogás (resistente à hidrólise) | |

Observações:

- Disponível em qualquer cor
- Largura: 300 cm
- Pedido mínimo de 1000 LM