

CONTENTORES/BIOGÁS

LEEDS/B6762

B1

www.telfor.pt/_contentores_biogas

Material	100% pes - 1670 dtex	
Peso	1350 g/m ²	DIN EN ISO 2286-2
Estilo de Tecelagem	P3/3	DIN ISO 9354
Caraterísticas	ABUV	
Lacagem	1/1	
Nota	Siofluo	
Gravação em Relevô	Brilho	
Resistência à Rutura	Teia: 7500 N/5cm	EN ISO 1421-1
	Trama: 6500 N/5cm	
Resistência ao Rasgão	Teia: 1000 N	DIN 53 363
	Trama: 1000 N	
Adesão	120 N/5cm	EN ISO 2411
Permiabilidade ao Gás	<400 cm ³ /m ² .bar.d	ISO 15105-1/DIN 53 380
Resistência à Temperatura	-30/+70°C	DIN EN 1876-2
Resistência à Luz (exceto branco)	7-8	ISO 105 B02
Inflamabilidade	B1	DIN 4102
Reação ao Fogo	C-S2, D0	EN 13501-1
Aplicação	Agricultura / Instalação e produção biogás (resistente à hidrólise)	

Observações:

- Disponível em qualquer cor
- Largura: 250/300 cm
- Pedido mínimo de 1000 LM