

CONTENTORES/BIOGÁS

# LIÈGE / B6711

[www.telfor.pt/\\_contentores\\_biogas](http://www.telfor.pt/_contentores_biogas)

Material	100% pes - 2200 dtex	
Peso	1650 g/m2	DIN EN ISO 2286-2
Estilo de Tecelagem	P3/3	DIN ISO 9354
Caraterísticas	ABUV	
Lacagem	1/1	
Nota	Siofluo	
Gravação em Relevô	Brilho	
Resistência à Rutura	Teia: 10000 N/5cm	EN ISO 1421-1
	Trama: 8500 N/5cm	
Resistência ao Rasgão	Teia: 1500 N	DIN 53 363
	Trama: 1500 N	
Adesão	150 N/5cm	EN ISO 2411
Permiabilidade ao Gás	<400 cm3/m2.bar.d	ISO 15105-1/DIN 53 380
Resistência à Temperatura	-30/+70°C	DIN EN 1876-2
Resistência à Luz (exceto branco)	7-8	ISO 105 B02
Reação ao Fogo	C-S3, Do	EN 13501-1
Aplicação	Agricultura / Instalação e produção biogás (resistente à hidrólise)	

## Observações:

- Disponível em qualquer cor
- Largura: 250/300 cm
- Pedido mínimo de 1000 LM